

CAB48C

LINHA EVOLUTION

Trava-quedas com mosquetão para cabo de aço
Proteção contra quedas



Descrição

Trava-quedas em aço carbono com mosquetão para travamento no cabo de aço.

Detalhes

Aço carbono de alto teor (AAC)

- ▶ Elevada resistência mecânica
- ▶ Maior dureza e menor desgaste

Conector oval com trava de rosca

- ▶ Abertura: 17 mm
- ▶ Carga de ruptura: 23 kN

Riscos



Queda

Trabalhos

Construção
ObrasEnergia
Eólica

Fabricação

Mineração
Petróleo/Gás

Deslocações verticais



1
Grandes
deslocações
verticais em
instalação
permanente



11
Deslocações
sobre linha
de vida

CAB48C

LINHA EVOLUTION



Trava-quedas com mosquetão para cabo de aço

Proteção contra quedas

Normas

NBR 14.627
NBR 15.837

Indicações de uso

Indicado para trabalhos em altura onde existam risco de queda e movimentação vertical em linha de vida específica. Para uso exclusivo com linha de vida rígida confeccionada em cabo de aço de 8 mm, dos modelos indicados pelo fabricante do trava-quedas e com os quais este foi testado. O cabo de aço poderá ser fornecido com terminais manufaturados. Consulte o fabricante. Proteção contra queda durante deslocamento vertical (ascensão e descensão).

NOTA: Linha de Vida Flexível = apenas uma ancoragem superior, extremidade inferior solta ou com um pequeno lastro para mantê-la reta. Cabo de aço de 8 mm com a seguinte especificação ($\emptyset 5/16'' - 6/19 - AFA - TRD$), onde: diâmetro $5/16''$ (8 mm), formação $6/19$, alma de FIBRA, Torção Regular à Direita (TRD). O trava-quedas deve ser ancorado no cabo de aço, e seu mosquetão, ancorado no ponto peitoral ou dorsal do cinturão (ver advertências).

ATENÇÃO: verifique se o cabo de aço tem o mesmo diâmetro especificado no corpo do trava-quedas. No caso dos cabos de aço sem terminais manufaturados, indica-se a utilização de nós terminais tipo "8" elaborados corretamente e instalação com a utilização de conectores com carga de ruptura maiores ou iguais

a 23 kN. Leia o manual dos conectores!

Composição

Aço carbono de alto teor (AAC).

Validade

Indeterminada.

							
WPSCAB48C	Aço	210x95x17 mm	3295249276638	13295249276635	1	1	0,560 Kg

0422

enjoy safety