

# PRO SAFETY PFF1 (S) COM VÁLVULA

LINHA ESSENCIAL



Respirador descartável PFF1 (S) com válvula  
**Proteção contra poeiras e névoas**



## Descrição

Respirador purificador de ar do tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF1 (S), modelo dobrável, com válvula de exalação. Oferece proteção contra poeiras e névoas não oleosas. Embalado individualmente.

## Detalhes

### Classe PFF1 (S)

- ▶ Eficiência mínima de filtração 80%

### Formato dobrável

- ▶ Fácil de armazenar

### Elástico e clipe nasal acoplado

- ▶ Proporcionam melhor ajuste e auxiliam na vedação e desempenho do respirador

### Válvula de exalação

- ▶ Facilita a exalação e reduz o calor dentro do respirador

## CA 38.501

- ▶ Aprovado para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas

## Normas

**NBR 13698; NBR 13697**

### Riscos



Partículas

### Trabalhos



Hotelaria  
Serviços de  
alimentação



Agricultura  
Silvicultura  
Pescaria



Construção  
Obras



Fabricação



Transporte  
Armazenamento



Outras  
indústrias

# PRO SAFETY PFF1 (S) COM VÁLVULA

LINHA ESSENCIAL



Respirador descartável PFF1 (S) com válvula  
**Proteção contra poeiras e névoas**

## Desempenho do produto

Este produto possui eficiência de filtração mínima de 80%, conforme norma ABNT NBR 13.698, para aerossóis não oleosos, desde que seguidas todas as determinações do Programa de Proteção Respiratória - PPR e destas instruções.

## Indicações de uso

Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas não oleosas (que não emitam gases e/ou vapores), fibras têxteis, cimento refinado (Portland®); minério de ferro, minério de carvão, minério de alumínio, sabão em pó, talco, cal, soda cáustica, poeiras vegetais (como trigo, arroz, milho, bagaço de cana etc.); poeiras de aviário contendo restos de ração, fezes, plumas e penas de aves; poeiras de lixamento e esmerilhamento, névoas de ácido sulfúrico (com óculos de proteção adequados), dentre outros, em concentrações não superiores a 5 (cinco) vezes o limite de exposição ocupacional (LT ou TLV) e abaixo das concentrações IPVS (Imediatamente

Perigoso à Vida e à Saúde). Este respirador deve ser usado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de higiene, segurança e medicina do trabalho e/ou responsável pela empresa.

## Composição

Polipropileno (PP), borracha natural (NR), arame e PVC.

## Validade

3 anos, considerar o lote de fabricação marcado no produto e/ou embalagem como data inicial (mês/ano).

## Garantia

90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

|         |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|---|---|--|---|---|---|
| WPS1150 | Azul  | Único   | 3295249281700   | 13295249281707   | 100   | 100   | 9 g   |
| WPS1160 | Branca  |   | 3295249281458   | 13295249281455   |   |   |   |

0923

enjoy safety