

AN120

LINHA PREMIUM



Proteção em altura

Para ser completa, tem que ser Delta Plus

Trava-queda retrátil com curso de retorno automático, em cabo de aço galvanizado com opção de 6, 10 ou 15 metros. Conector classe T em aço com trava automática, abertura de 20 mm. Destorcedor com giro 360°. Cárter em ABS. Possui indicador de queda. Carga máxima de 150 Kg.

CE

Norma**EN360**

150 kg

EN362

NBR 14.628

NBR 15.837

Trabalhos

Construção



Energia/Eólica

Informação/
Comunicação

Fabricação

Mineração/
Petróleo & GásTransporte/
ArmazenamentoAdministração
pública/Defesa

Outras indústrias

Riscos

Queda

Carga máxima

- ▶ 150 Kg

Fácil de usar

- ▶ Cursor de retorno automático

Giro 360°

- ▶ Anel destorcedor que evita a torção da fita durante a operação

Indicador de queda

- ▶ Alerta caso o trava queda sofra impacto

Trava-quadras retrátil

- ▶ Ideal para retenção de queda em sistema de ancoragem para deslocamento vertical no trabalho em altura

**Caixa de proteção**

- ▶ Cárter em ABS para proteção do sistema retrátil

Alta resistência

- ▶ Cabo em aço galvanizado de 6, 10 e 15 metros ϕ 4 mm

Conector

- ▶ Classe T em aço com trava automática, abertura de 20 mm

Deslocações verticais

- 1 Grandes deslocações verticais em instalação permanente
- 4 Pequenos deslocamentos verticais ou sobre superfície inclinada com menos de 3 m
- 5 Deslocações verticais em espaço confinado

0224