

BH OB SRC

BOTINA DE ELÁSTICO OB SRC I E WRU

Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.271

CONSTRUCTION



DETALHES

TECHMICRO

Microfibras em poliamida

- ➔ Alta resistência
- ➔ Maior respirabilidade
- ➔ Hidrofugada
- ➔ Leve

Fechamento vedado

- ➔ Maior segurança

Calce rápido

- ➔ Mais praticidade

Solado CONFORT PLUS

- ➔ PU injetado diretamente no cabedal com camada compacta que contorna toda extremidade
- ➔ Ranhuras que facilitam a saída da água e lama
- ➔ Alta performance

Côncavo na parte traseira que facilita a remoção

- ➔ Maior praticidade

Biqueira METAL FREE

- ➔ Leve
- ➔ Maior conforto

CA 45.271

- ➔ Aprovada para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes e choques elétricos: trabalhos com baixa tensão (até 500 V) em ambiente seco

SETORES

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| AGRICULTURA / ÁREAS VERDES | OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL |
| REFORMAS / AUTÔNOMO | INDÚSTRIA LEVE |
| SERVIÇOS / LOGÍSTICA | PETRÓLEO / GÁS |
| INDÚSTRIA MINEIRA | SETOR EÓLICO |

RISCOS

- | | |
|--------------|---------|
| IMPACTO | QUEDA |
| DESLIZAMENTO | ABRASÃO |
| ELÉTRICO | |

BIQUEIRA

PLÁSTICA



YOUR SAFETY AT WORK

www.deltaplusbrasil.com.br

[f](#) [@](#) [in](#) [v](#) /deltaplusbrasil

DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK

BH OB SRC

BOTINA DE ELÁSTICO OB SRC I E WRU

Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.271

CONSTRUCTION

DESCRIÇÃO

Botina ocupacional (OB) de elástico lateral, acolchoada, confeccionada em microfibra resistente à água, com biqueira plástica, palmilha de conforto anatômica e solado em poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal. Oferece resistência ao escorregamento em piso cerâmico com detergente e aço com óleo (SRC), isolamento elétrico (I), solado com absorção de energia no calcanhar (E) e cabedal em microfibra hidrofugada com resistência a passagem de água (WRU).

CABEDAL

Cabedal desenvolvido em microfibra Techmicro com espessura de 1,9 mm.

FORRO INTERNO

Forro em manta de não tecido agulhado.

PALMILHA DE CONFORTO

Palmilha conformada em EVA bactericida.

PALMILHA DE MONTAGEM

Palmilha de montagem em manta de não tecido dublado com EVA 2,5 mm.

SOLADO



Solado tecnologia CONFORT PLUS bidensidade em poliuretano, injetado diretamente no cabedal. Oferece alto desempenho, durabilidade e absorção de impacto para maior conforto.

NORMAS

NBR ISO 20347

INDICAÇÕES DE USO

Botina para serviços gerais, na indústria e construção.


TECNOLOGIA

MADE=SYSTEM



TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO EM 5 ESTRUTURAS

TECHMICRO



MICROFILME EM POLIAMIDA

PROTEÇÃO



CALÇADO OCUPACIONAL



RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO (DETERGENTE/ÓLEO)



ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO CALCANHAR



ISOLANTE ELÉTRICO



CABEDAL RESISTENTE À PENETRAÇÃO E À ABSORÇÃO DE ÁGUA



YOUR SAFETY AT WORK

www.deltaplusbrasil.com.br

[f](#) [@](#) [in](#) [v](#) /deltaplusbrasil

DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK

BH OB SRC

BOTINA DE ELÁSTICO OB SRC I E WRU

Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.271

CONSTRUCTION

LIMITAÇÕES

(1) Não usar caso o solado esteja com desgaste dos cravos. (2) Não usar quando o cabedal estiver rompido.

ADVERTÊNCIAS

(1) Não usar onde tem risco de queda de objetos sobre os artelhos. (2) Não usar onde tem risco de perfuração. (3) Não usar em alta temperatura.

MANUTENÇÃO

Remover o excesso de sujeira a cada sete dias.

LIMPEZA

Lavar com água; não usar sabão neutro; secar à sombra em local ventilado; retirar a palmilha para arejar.

VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação gravada no calçado.

VIDA ÚTIL

Não é possível determinar a vida útil dos calçados, pois depende de fatores como aplicação, conservação, higienização e da responsabilidade do usuário na escolha correta do EPI para o uso pretendido. Quando o produto for colocado em uso o responsável pela área de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho deverá avaliar as constantes exposições do calçado como sol, frio, calor, produtos químicos, contaminações entre outros, determinando através destas avaliações a periodicidade de substituição do EPI, considerando que estas condições são variáveis aos mais diversos tipos de atividades de trabalho. A extensão da vida útil pode ser obtida por meio de cuidados como higienização periódica, boa conservação e cautela quanto à aplicação e utilização do produto.

DESCARTE

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmos critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte de acordo com a legislação vigente.

GARANTIA

6 meses, sendo 90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e 90 dias garantia contratual concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação.

EMBALAGEM

Individual: saco plástico nas medidas de 350 x 450 mm. **Master 1:** caixa de papelão com 4 pares nas medidas de 350 x 270 x 425 mm para calçados com as numerações 35, 36, 37, 44 e 45. **Master 2:** caixa de papelão com 10 pares nas medidas de 540 x 350 x 425 mm para calçados com as numerações 38, 39, 40, 41, 42 e 43.



YOUR SAFETY AT WORK

www.deltaplusbrasil.com.br

[f](#) [@](#) [in](#) [v](#) /deltaplusbrasil


DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK

BH OB SRC

BOTINA DE ELÁSTICO OB SRC I E WRU

Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.271

CONSTRUCTION

0321

Códigos	Cores	Numeração	Altura do cano*	Comprimento	EAN13	DUN14		
WPSBHOBNO35				240 mm	3660348256858	13660348256858	4	
WPSBHOBNO36				245 mm	3660348256865	13660348256862	4	
WPSBHOBNO37				255 mm	3660348256872	13660348256876	4	
WPSBHOBNO38				260 mm	3660348256889	13660348256880	10	
WPSBHOBNO39				270 mm	3660348256896	13660348256894	10	
WPSBHOBNO40	Preto	35 → 45	144 mm	275 mm	3660348256902	13660348256907	10	0,370 Kg
WPSBHOBNO41				280 mm	3660348256919	13660348256911	10	
WPSBHOBNO42				285 mm	3660348256926	13660348256925	10	
WPSBHOBNO43				290 mm	3660348256933	13660348256939	10	
WPSBHOBNO44				300 mm	3660348256940	13660348256943	4	
WPSBHOBNO45				305 mm	3660348256957	13660348256957	4	

*A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.

** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.

**YOUR SAFETY AT WORK**www.deltaplusbrasil.com.br
[/deltaplusbrasil](https://www.facebook.com/deltaplusbrasil)

DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK