

BASEBALL DIAMOND V ROTOR®

CAPACETE DE ALTA PERFORMANCE
Proteção contra impactos e choques elétricos
CA 39.041



DETALHES

Design inovador

➔ Aba frontal curva que permite visão vertical de maior ângulo

Maior durabilidade

➔ Casco fabricado em ABS

Isolamento elétrico

➔ Até 30 kV

Duplo uso

➔ Aba para frente ou para trás

Maior visibilidade

➔ Faixa exclusiva

Melhor distribuição do peso

➔ Suspensão com 3 fitas têxteis e 8 pontos de fixação

Fácil ajuste

➔ Catraca ROTOR®

CA 39.041

➔ Aprovado para proteção do crânio contra impactos de objetos e choques elétricos



DESCRIÇÃO

Capacete de proteção classe B tipo II com casco fabricado em ABS e faixa exclusiva para alta visibilidade. Suspensão composta por 3 fitas têxteis com 8 pontos de fixação, aparador de suor hipoalergênico e catraca de alta tecnologia ROTOR® para fácil ajuste.



PRINCIPAIS APLICAÇÕES



MINERAÇÃO



OFFSHORE



SIDERURGIA



SETORES



OBRAS PÚBLICAS /
CONSTRUÇÃO CIVIL



PETRÓLEO / GÁS



INDÚSTRIA PESADA



RISCOS



CALOR



ELÉTRICO



IMPACTO



YOUR SAFETY AT WORK

www.deltaplusbrasil.com.br

[f](#) [@](#) [in](#) [v](#) /deltaplusbrasil

DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK

BASEBALL DIAMOND V ROTOR®

CAPACETE DE ALTA PERFORMANCE

Proteção contra impactos e choques elétricos

CA 39.041



NORMAS

NBR 8221

CLASSE B 30 kV

TIPO II



EN397

MM - Metal fundido

LD - Deformação lateral

-20 °C +50 °C

440 VAC

EN50365

CLASSE 0



INDICAÇÕES DE USO

Indicado para a proteção da cabeça contra impactos e penetrações resultantes de queda de objetos sólidos e/ou penetrantes. Indicados para trabalhos com energia elétrica.



LIMITAÇÕES

Produto de uso limitado. Leia as instruções antes de utilizar: **(1)** Este produto não é indicado para combate ao incêndio. **(2)** Verifique se o capacete é indicado para o trabalho pretendido. Em caso de dúvida sobre o uso correto, consulte-nos pelo nosso serviço de atendimento ao cliente. **(3)** A Delta Plus não se responsabiliza pelo uso inadequado ou incorreto de seus produtos. **(4)** Não utilize os capacetes se os mesmos apresentarem defeitos de fabricação. No caso de problemas ou imperfeições com a suspensão ou casco, contate nosso distribuidor autorizado ou nosso SAC. **(5)** Este produto não é compatível com uso de abafadores e protetores faciais. Para utilização destes EPI's em conjunto se faz necessário que estes sejam acoplados ao capacete por meio de slots laterais ou cinta de fixação. Os EPI's passíveis de utilização simultânea ao capacete devem ser homologados pela Delta Plus.



ADVERTÊNCIAS

(1) É de responsabilidade do usuário determinar o nível de risco e o equipamento de proteção pessoal adequado. **(2)** As condições de uso deste EPI estão fora de nosso controle, portanto a Delta Plus não apresenta garantias expressas ou implícitas e não assume responsabilidade em nenhum caso em relação ao desempenho dos produtos para um determinado uso. **(3)** Este capacete oferece proteção LIMITADA, reduzindo a força do impacto de objetos em queda que atinjam o topo do capacete. **(4)** Nunca altere ou modifique o casco ou o sistema de suspensão do capacete. **(5)** Nunca carregue ou coloque objetos entre a suspensão e o casco ou entre a suspensão e a sua cabeça. Este espaço é utilizado para que o conjunto casco/suspensão absorva a força do impacto. **(6)** Vista o capacete corretamente, observe a posição correta de montagem da suspensão. **(7)** Não use tintas, solventes, produtos químicos, adesivos em geral, derivados de petróleo ou substâncias similares na superfície do capacete. Estas substâncias podem diminuir a resistência ao impacto e outras propriedades mecânicas do equipamento. **(8)** Os únicos tipos de adesivos permitidos para uso no capacete são os fornecidos pelo próprio fabricante. **(9)** As condições perigosas que venham decorrer da má utilização do equipamento podem não ser aparentes e não detectáveis pelo usuário. **(10)** O capacete é fabricado com matérias primas hipoalergênicas que não causam alergias, irritações ou efeitos adversos à saúde. Este produto é isento de substâncias tóxicas, cancerígenas ou que ofereçam risco à saúde do usuário.



LIMPEZA

Para a limpeza de contaminações dos capacetes (casco) e suspensão, usar água e detergente neutro comum. Utilizar toalha macia para o processo de esfregamento para auxiliar no processo de remoção de sujeira e enxague. Utilizar sempre água limpa para enxague e em temperatura ambiente. Secar a sombra em local onde os capacetes e suspensões não estejam sujeitos a outros tipos de contaminações. Não utilize soluções oxidantes, corrosivas ou reativas. As únicas soluções de descontaminação a serem utilizadas para este EPI são água em temperatura ambiente e detergente neutro comum. Não lavar a seco, não usar alvejantes ou solventes. O aparador de suor pode ser lavado em máquina de lavagem convencional, utilizando sempre detergente neutro comum e água em temperatura ambiente. Não pode ser lavado a seco. Seque a sombra em local ventilado, preferencialmente ao ar livre e em temperatura ambiente. Sua substituição deve ocorrer quando apresentar-se rasgado, em mau estado de conservação ou em substituições regulares por questão de higiene.



YOUR SAFETY AT WORK

www.deltaplusbrasil.com.br

[f](#) [@](#) [in](#) [v](#) /deltaplusbrasil


DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK

BASEBALL DIAMOND V ROTOR®

CAPACETE DE ALTA PERFORMANCE

Proteção contra impactos e choques elétricos

CA 39.041



VIDA ÚTIL

Não é possível determinar a vida útil dos capacetes, pois depende de fatores como aplicação, conservação, higienização e da responsabilidade do usuário na escolha correta do EPI para uso pretendido. Quando o produto for colocado em uso o responsável pela área de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho deverá avaliar as constantes exposições do capacete às condições como sol, frio, calor, produtos químicos, contaminações entre outros, determinando através destas avaliações a periodicidade de substituição do EPI, considerando que estas condições são variáveis aos mais diversos tipos de atividades de trabalho. A extensão da vida útil pode ser obtida por meio de cuidados como higienização periódica, boa conservação e cautela quanto à aplicação e utilização do produto.



DESCARTE

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmos critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte de acordo com a legislação vigente.



COMPOSIÇÃO

Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa densidade (PEBD) e poliamida (PA).



VALIDADE

5 anos, contados a partir da data de fabricação, se mantidos conforme instruções de armazenamento. Considerar como lote de fabricação a data de fabricação marcada no produto.



GARANTIA

90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda.

Códigos	Cor	Tamanhos	Dimensões	EAN13	DUN14			
DIAM5BRRTJA	Amarelo			3295249239336	13295249239333			
DIAM5BRRTJAF	Amarelo Fluo			3295249239343	13295249239340			
DIAM5BRRTBLFL	Azul			3295249239305	13295249239302			
DIAM5BRRTBE	Bege			3295249239299	13295249239296			
DIAM5BRRTBCFL	Branco			3295249239282	13295249239289			
DIAM5BRRTGR	Cinza	Ajustável 530 - 630 mm	290 x 215 x 180 mm	3295249239329	13295249239326	x 20	x 20	385 g
DIAM5BRRTORFL	Laranja			3295249239367	13295249239364			
DIAM5BRRTBW	Marrom			3295249239312	13295249239319			
DIAM5BRRTNO	Preto			3295249239350	13295249239357			
DIAM5BRRTVE	Verde			3295249239381	13295249239388			
DIAM5BRRTVEFL	Verde Fluo			3295249239398	13295249239395			
DIAM5BRRTROFL	Vermelho			3295249239503	13295249239500			



YOUR SAFETY AT WORK

www.deltaplusbrasil.com.br

[f](#) [@](#) [in](#) [v](#) /deltaplusbrasil

DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK