LAGES OB SRC

BOTA FRIGORÍFICA OB SRC CI E WRU

Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.681

WHITE

PREMIUM

DETALHES

TPU+
Microfilme em TPU
- ➥ Maior resistência
- ➥ Alta proteção contra atritos de objetos cortantes e abrasivos

TECHMICRO
Microfibra em poliamida
- ➥ Alta resistência
- ➥ Maior respirabilidade
- ➥ Hidrofugada
- ➥ Leve

Forro em lã sintética
- ➥ Mantém a temperatura dos pés

Biqueira METAL FREE
- ➥ Leve
- ➥ Maior conforto

CA 45.681
- ➥ Aprovada para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes e térmicos (frio)

DESCRIÇÃO

Coturno ocupacional, fechamento tipo galocha (calce), confeccionado em microfibra hidrofugada, forração térmica em lã sintética para isolamento ao frio, biqueira plástica e capa protetora externa em TPU, solado de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal. Oferece isolamento ao frio (CI), resistência ao escorregamento em piso cerâmico com detergente e aço com óleo (SRC), solado com absorção de energia no calcanhar (E) e cabedal em microfibra hidrofugada com resistência a passagem de água (WRU).

SETORES

- INDÚSTRIA LEVE
- SERVIÇOS / LOGÍSTICA
- HIGIENE AMBIENTAL

RISCOS

- QUEDA
- DESLIZAMENTO
- FRIO / INTEMPÉRIE
- ABRASÃO

BIQUEIRA

PLÁSTICA

LAGES OB SRC

BOTA FRIGORÍFICA OB SRC CI E WRU

Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.681

WHITE

CABEDAL

Cabedal desenvolvido em microfibra TECHMICRO com espessura de 1,9 mm.

FORRO INTERNO

Forro em manta de lã sintética com proteção térmica.

PALMILHA DE CONFORTO

Palmilha conformada em EVA bactericida.

PALMILHA DE MONTAGEM

Palmilha de montagem em manta de não tecido dublado com EVA 2,5 mm.

SOLADO

Solado tecnologia PREMIER bidensidade em poliuretano, injetado diretamente no cabedal. Oferece rápida drenagem de água formando alta capacidade antiderrapante.

NORMAS

NBR ISO 20347.

INDICAÇÕES DE USO

Bota para indústria frigorífica.

TECNOLOGIA

MADE SYSTEM

TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO EM 5 ESTRUTURAS

TPU+



MICROFILME EM TPU

TECHMICRO



MICROFILME EM POLIAMIDA

PROTEÇÃO

CALÇADO OCUPACIONAL

RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO (DETERGENTE/ÓLEO)

ADICIONAIS

RESISTÊNCIA AO ISOLAMENTO CONTRA O FRIO

ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO CALCANHAR

CABEDAL RESISTENTE À PENETRAÇÃO E À ABSORÇÃO DE ÁGUA

LAGES OB SRC

BOTA FRIGORÍFICA OB SRC CI E WRU

Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.681

WHITE

LIMITAÇÕES

(1) Não usar caso o solado esteja com desgaste dos cravos. **(2)** Não usar quando o cabedal estiver rompido.

ADVERTÊNCIAS

(1) Não usar para alta temperatura. **(2)** Não usar onde tem risco de queda de objetos sobre os artelhos. **(3)** Não usar onde tem risco de perfuração. **(4)** Não usar em ambiente com risco elétrico.

MANUTENÇÃO

Remover o excesso de sujeira diariamente.

LIMPEZA

Lavar com água; não usar sabão neutro; secar à sombra em local ventilado; retirar a palmilha para arejar.

VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação gravada no calçado.

VIDA ÚTIL

Não é possível determinar a vida útil dos calçados, pois depende de fatores como aplicação, conservação, higienização e da responsabilidade do usuário na escolha correta do EPI para o uso pretendido. Quando o produto for colocado em uso o responsável pela área de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho deverá avaliar as constantes exposições do calçado como sol, frio, calor, produtos químicos, contaminações entre outros, determinando através destas avaliações a periodicidade de substituição do EPI, considerando que estas condições são variáveis aos mais diversos tipos de atividades de trabalho. A extensão da vida útil pode ser obtida por meio de cuidados como higienização periódica, boa conservação e cautela quanto à aplicação e utilização do produto.

DESCARTE

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmos critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte de acordo com a legislação vigente.

GARANTIA

6 meses, sendo 90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e 90 dias garantia contratual concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação.

EMBALAGEM

Individual: saco plástico nas medidas de 400 x 600 mm. **Master:** caixa de papelão com 5 pares nas medidas de 540 x 350 x 425 mm.

LAGES OB SRC

BOTA FRIGORÍFICA OB SRC CI E WRU

Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.681

WHITE

0321

Códigos	Cores	Numeração	Altura do cano*	Comprimento	EAN13	DUN14		**
WPSMARINOBBC35	Branco/ Cinza	35 → 45	270 mm	240 mm	3660348257893	13660348257891	5	0,515 Kg
WPSMARINOBBC36				245 mm	3660348257909	13660348257904	5	
WPSMARINOBBC37				255 mm	3660348257916	13660348257918	5	
WPSMARINOBBC38				260 mm	3660348257923	13660348257922	5	
WPSMARINOBBC39				270 mm	3660348257930	13660348257936	5	
WPSMARINOBBC40				275 mm	3660348257947	13660348257940	5	
WPSMARINOBBC41				280 mm	3660348257954	13660348257954	5	
WPSMARINOBBC42				285 mm	3660348257961	13660348257968	5	
WPSMARINOBBC43				290 mm	3660348257978	13660348257972	5	
WPSMARINOBBC44				300 mm	3660348257985	13660348257986	5	
WPSMARINOBBC45				305 mm	3660348257992	13660348257990	5	

*A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.
** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.