

ALTAMIRA SI SRC

LINHA EVOLUTION

Bota de amarrar SI SRC
Proteção dos pés - Segurança



APROVADA NA NORMA
 ABNT 16.603:2017



Descrição

Bota de segurança (SI) de amarrar acolchoada, biqueira composite, confeccionada em couro, com solado de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal. Oferece resistência ao escorregamento em piso cerâmico com detergente e aço com óleo (SRC), solado com absorção de energia no calcanhar (E) e isolante elétrico (I).

Detalhes

Dielétrico (I)

- ▶ Isolamento elétrico de até 500 V
- ▶ Ideal para trabalhos com baixa tensão em ambiente seco

0% metal

- ▶ Sem componentes metálicos

Biqueira METAL FREE

- ▶ Leve
- ▶ Maior conforto

Tecnologias

AIR FLOW

- Forro sem espuma e feltro
- ▶ Maior fluxo de ar
 - ▶ Melhor respirabilidade e conforto

CA 49.359

- ▶ Aprovada para proteção dos pés contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos

Riscos



Impacto



Deslizamento



Elétrico

Energia/
EólicaInformação/
ComunicaçãoOutras
indústrias

Trabalhos

Biqueira



COMPOSITE

Proteção



METAL FREE



SI



SRC



E



0% METAL



AIR FLOW

Tecnologia

ALTAMIRA SI SRC

LINHA EVOLUTION



Bota de amarrar SI SRC Proteção dos pés - Segurança

Cabedal

Cabedal em couro preto.

Forro interno

Forro de não tecido com sistema absorção e dessorção de água.

Palmilha de conforto

Palmilha de EVA antibacteriana preta com logo Delta Plus.

Palmilha de montagem

Palmilha de montagem em manta de não tecido integral com espessura de 2,5 mm.

Solado

CONFORT PLUS

Oferece alta performance, durabilidade e absorção de impacto para maior conforto

- ▶ PU injetado diretamente no cabedal com camada compacta que contorna toda extremidade
- ▶ Ranhuras que facilitam a saída de água e lama



Normas

ABNT NBR ISO 16603:2017

Indicações de uso

Oferece proteção contra impactos no nível de energia de no mínimo 200J e contra carga de compressão de no mínimo 15kN, isolante elétrico e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio.

Validade

36 meses a partir da data de fabricação gravada no calçado.

Garantia

6 meses, sendo 90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e 90 dias garantia contratual concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação.

enjoy safety

ALTAMIRA SI SRC

LINHA EVOLUTION



Bota de amarrar SI SRC
Proteção dos pés - Segurança



WPSALTAMISINO34	Preto	34 → 47	126,4 mm	233,4 mm	3295249294502	13295249294509	4	4	0,785 kg
WPSALTAMISINO35			129,5 mm	269,7 mm	3295249294519	13295249294516	4	4	0,833 kg
WPSALTAMISINO36			132,6 mm	276,36 mm	3295249294526	13295249294523	4	4	0,873 kg
WPSALTAMISINO37			135,7 mm	283,02 mm	3295249294533	13295249294530	4	4	0,915 kg
WPSALTAMISINO38			138,8 mm	289,68 mm	3295249294540	13295249294547	8	10	0,959 kg
WPSALTAMISINO39			141,9 mm	296,34 mm	3295249294557	13295249294554	8	10	1,005 kg
WPSALTAMISINO40			145 mm	303 mm	3295249294564	13295249294561	8	10	1,053 kg
WPSALTAMISINO41			148,1 mm	309,66 mm	3295249294571	13295249294578	8	10	1,103 kg
WPSALTAMISINO42			151,2 mm	316,32 mm	3295249294588	13295249294585	8	10	1,156 kg
WPSALTAMISINO43			154,3 mm	322,98 mm	3295249294595	13295249294592	8	10	1,208 kg
WPSALTAMISINO44			157,4 mm	329,64 mm	3295249294601	13295249294608	4	4	1,262 kg
WPSALTAMISINO45			160,5 mm	336,3 mm	3295249294618	13295249294615	4	4	1,318 kg
WPSALTAMISINO46			163,6 mm	312,6 mm	3295249294625	13295249294622	4	4	1,367 kg
WPSALTAMISINO47			166,7 mm	319,2 mm	3295249294632	13295249294639	4	4	1,415 kg

* A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.

** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.

0324

enjoy safety