

**CAB48A**

LINHA EVOLUTION

Trava-quedas com mosquetão e ABS para cabo de aço  
**Proteção contra quedas**



### Descrição

Trava-quedas em aço carbono com mosquetão e ABS para travamento no cabo de aço.

### Detalhes

#### Aço carbono de alto teor (AAC)

- ▶ Elevada resistência mecânica
- ▶ Maior dureza e menor desgaste

#### ABS

- ▶ Absorvedor de energia

#### Conector oval com trava de rosca

- ▶ Abertura: 15 mm
- ▶ Carga de ruptura: 23 kN

#### Riscos



Queda

#### Trabalhos

Construção  
ObrasEnergia  
Eólica

Fabricação

Mineração  
Petróleo/Gás

#### Deslocações verticais



1  
Grandes  
deslocações  
verticais em  
instalação  
permanente



5  
Deslocamentos  
verticais  
em espaço  
confinado

**CAB48A**

LINHA EVOLUTION



## Trava-quedas com mosquetão e ABS para cabo de aço

### Proteção contra quedas

**Normas**

NBR 14.627  
NBR 14.629  
NBR 15.837

**Indicações de uso**

Indicado para trabalhos em altura onde existam risco de queda e movimentação vertical em linha de vida específica. Para uso exclusivo com linha de vida rígida confeccionada em cabo de aço de 8 mm, dos modelos indicados pelo fabricante do trava-quedas e com os quais este foi testado. O cabo de aço poderá ser fornecido com terminais manufaturados. Consulte o fabricante. Proteção contra queda durante deslocamento vertical (ascensão e descensão).

**NOTA:** Linha de Vida Flexível = apenas uma ancoragem superior, extremidade inferior solta ou com um pequeno lastro para mantê-la reta. Cabo de aço de 8 mm com a seguinte especificação (ø5/16" – 6/19 – AFA – TRD), onde: diâmetro 5/16" (8 mm), formação 6/19, alma de FIBRA, Torção Regular à Direita (TRD). O trava-quedas deve ser ancorado no cabo de aço, e seu mosquetão, ancorado no ponto peitoral ou dorsal do cinturão (ver advertências).

**ATENÇÃO:** verifique se o cabo de aço tem o mesmo diâmetro especificado no corpo do trava-quedas. No caso dos cabos de aço sem terminais manufaturados, indica-se a utilização de nós terminais tipo "8" elaborados corretamente e instalação com a

utilização de conectores com carga de ruptura maiores ou iguais a 23 kN. Leia o manual dos conectores!

**Composição**

Aço carbono alto teor (AAC), poliamida - nylon (PA), poliéster (PES), termopolímero (TPE) e policloreto de vinila (PVC).

**Validade**

Indeterminada.

**Garantia**

Este produto é garantido por 1 ano contra qualquer defeito de fabricação. Estão excluídos desta garantia: desgaste normal ou uso excessivo; modificações ou retoques; armazenamento em locais inadequados; falta de higienização e limpeza; utilizações para as quais este produto não está destinado; oxidação por salinidade, transpiração do corpo ou armazenamento com o equipamento ainda úmido ou molhado; negligências. Em caso de dúvida, entre em contato através do email: [sac@deltaplusbrasil.com.br](mailto:sac@deltaplusbrasil.com.br).

							
WPSCAB48A	Aço	345x95x38 mm	3295249276621	13295249276628	1	12	0,701 Kg

0923

enjoy safety