

COR412A

LINHA EVOLUTION



Trava-quedas com mosquetão e ABS para corda de 12 mm
Proteção contra quedas

**Descrição**

Trava-quedas em aço carbono com mosquetão e ABS para uso exclusivo com linha de vida flexível em corda de 12 mm.

Detalhes**Aço carbono de alto teor (AAC)**

- ▶ Elevada resistência mecânica
- ▶ Maior dureza e menor desgaste

ABS

- ▶ Absorvedor de energia

Conector oval com trava de rosca

- ▶ Abertura: 16 mm
- ▶ Carga de ruptura: 23 kN

Riscos

Queda

TrabalhosConstrução
ObrasEnergia
Eólica

Fabricação

Mineração
Petróleo/Gás**Deslocações verticais**

1
Grandes
deslocações
verticais em
instalação
permanente



3
Grandes
deslocamentos
verticais para
trabalho
suspenso com
corda



5
Deslocamentos
verticais
em espaço
confinado

COR412A

LINHA EVOLUTION



Trava-quedas com mosquetão e ABS para corda de 12 mm

Proteção contra quedas

Normas

NBR 14.626
NBR 14.629
NBR 15.837

Indicações de uso

Indicado para trabalhos em altura onde exista o risco de queda, movimentação vertical em linha de vida específica. Para uso exclusivo com linha de vida flexível confeccionada em corda de 12 mm, dos modelos indicados pelo fabricante do trava-quedas e com os quais este foi testado. A corda poderá ser fornecida com terminais manufaturados. Consulte o fabricante. Proteção contra queda durante deslocamento vertical (ascensão e descensão).

Nota: linha de vida flexível = apenas uma ancoragem superior, extremidade inferior solta ou com um pequeno lastro para mantê-la reta. Para fins de certificação do trava-quedas, foram utilizadas cordas de Ø12 mm. O trava-quedas deve ser ancorado na corda, e seu mosquetão ancorado no ponto peitoral ou dorsal do cinturão (ver advertências).

Atenção: verifique se a corda tem o mesmo diâmetro especificado no corpo do trava-quedas. Só utilize cordas de 11 a 12 mm. Cordas de alma e capa de baixo coeficiente de alongamento para acesso por cordas, com as quais foram testados os trava-quedas. No caso das cordas sem terminais manufaturados,

indica-se a utilização de nós terminais tipo "8" elaborados corretamente e instalação com a utilização de conectores com carga de ruptura maiores ou iguais a 23 kN. Leia o manual dos conectores!

Composição

Aço carbono alto teor (AAC), poliamida - nylon (PA), poliéster (PES), termopolímero (TPE) e policloreto de vinila (PVC).

Validade

Indeterminada.

Garantia

Este produto é garantido por 1 ano contra qualquer defeito de fabricação. Estão excluídos desta garantia: desgaste normal ou uso excessivo; modificações ou retoques; armazenamento em locais inadequados; falta de higienização e limpeza; utilizações para as quais este produto não está destinado; oxidação por salinidade, transpiração do corpo ou armazenamento com o equipamento ainda úmido ou molhado; negligências. Em caso de dúvida, entre em contato através do email: sac@deltaplusbrasil.com.br.

							
WPSCOR412A	Aço	350x115x40 mm	3295249247560	13295249247567	1	12	0,701 Kg

0422

enjoy safety