

MACAÉ SI SRC

LINHA EVOLUTION



Bota em velcro de calce rápido SI SRC E
Proteção dos pés - Segurança



APROVADA NA NORMA
ABNT 16.603:2017



escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Detalhes

Dielétrico (I)

- ▶ Isolamento elétrico de até 500 V
- ▶ Ideal para trabalhos com baixa tensão em ambiente seco

0% metal

- ▶ Sem componentes metálicos

Sistema de fechamento e abertura em velcro

- ▶ Calce rápido
- ▶ Mais praticidade

Acolchoado dublado com espuma náutica

- ▶ Leve
- ▶ Maior conforto

Côncavo na parte traseira

- ▶ Facilita a remoção
- ▶ Maior praticidade e conforto

Descrição

Bota de segurança (SI) com velcro acolchoada, biqueira de composite resistente ao impacto, confeccionada em couro nobuck, com solado de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal. Oferece isolamento elétrico (SI), absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), resistência ao

Riscos



Impacto



Queda



Elétrico



Deslizamento



Abrasão

Trabalhos



Construção

Energia/
Eólica

Fabricação

Mineração/
Petróleo &
GásTransporte/
Armazenamento

Biqueira



COMPOSITE

Proteção



METAL FREE



SI



SRC



E



0% METAL

Tecnologia



MADE SYSTEM



AIR FLOW



FULL GRAIN

MACAÉ SI SRC

LINHA EVOLUTION



Bota em velcro de calce rápido SI SRC E Proteção dos pés - Segurança

Biqueira de composite 200 J

- ▶ Mais leve que o aço
- ▶ Material não condutor de calor e frio

Tecnologias

AIR FLOW

Forro sem espuma e feltro

- ▶ Maior fluxo de ar
- ▶ Melhor respirabilidade e conforto

FULL GRAIN

100% Couro integral

- ▶ Formato anatômico: fácil adaptação
- ▶ Macio e confortável

CA 47.948

- ▶ Aprovada para proteção dos pés contra impactos, agentes abrasivos, escoriantes e contra choques elétricos: trabalhos com baixa tensão (até 500 V) em ambiente seco

Cabedal

Cabedal desenvolvido em couro nobuck acabamento integral com espessura de 1,6 a 1,8 mm.

Forro interno

Forro em monofilamento de poliéster com camada dupla.

Palmilha de conforto

Palmilha conformada em EVA bactericida.

Palmilha de montagem

Palmilha de montagem em manta de não tecido dublado com EVA 2,5 mm.

Solado

CONFORT PLUS

Oferece alta performance, durabilidade e absorção de impacto para maior conforto

- ▶ PU injetado diretamente no cabedal com camada compacta que contorna toda extremidade
- ▶ Ranhuras que facilitam a saída de água e lama



Normas

ABNT NBR ISO 20345

ABNT NBR 16603
500V - SECO

Indicações de uso

Bota para serviços gerais e em embarcações.

Validade

36 meses a partir da data de fabricação gravada no calçado.

Garantia

6 meses, sendo 90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e 90 dias garantia contratual concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação.

enjoy safety

MACAÉ SI SRC

LINHA EVOLUTION



Bota em velcro de calce rápido SI SRC E
Proteção dos pés - Segurança

WPSMACASIMA35	Marrom/ Laranja	35 → 45	140 mm	230 mm	3295249298166	13295249298163	4	4	0,505 Kg
WPSMACASIMA36				235 mm	3295249298173	13295249298170	4	4	
WPSMACASIMA37				245 mm	3295249298180	13295249298187	4	4	
WPSMACASIMA38				250 mm	3295249298197	13295249298194	10	10	
WPSMACASIMA39				260 mm	3295249298203	13295249298200	10	10	
WPSMACASIMA40				265 mm	3295249298210	13295249298217	10	10	
WPSMACASIMA41				270 mm	3295249298227	13295249298224	10	10	
WPSMACASIMA42				275 mm	3295249298234	13295249298231	10	10	
WPSMACASIMA43				285 mm	3295249298241	13295249298248	10	10	
WPSMACASIMA44				290 mm	3295249298258	13295249298255	4	4	
WPSMACASIMA45				300 mm	3295249298265	13295249298262	4	4	

* A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.

** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.

0524

enjoy safety