

MANAUS OB SRC

LINHA EVOLUTION



Tênis de calce rápido OB SRC I E WRU
Proteção dos pés - Ocupacional



APROVADO NA NORMA
ABNT 16.603:2017



Descrição

Tênis ocupacional (OB) com elástico nas laterais, confeccionado em microfibra hidrofugada, área frontal inteira (sem costura) para melhor higienização, biqueira plástica e solado de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal. Oferece resistência ao

escorregamento em piso cerâmico com detergente e aço com óleo (SRC), isolamento elétrico (I), solado com absorção de energia no calcanhar (E) e cabedal em microfibra hidrofugada com resistência a passagem de água (WRU).

Detalhes

Dielétrico (I)

- ▶ Isolamento elétrico de até 500 V
- ▶ Ideal para trabalhos com baixa tensão em ambiente seco

0% metal

- ▶ Sem componentes metálicos

Biqueira METAL FREE

- ▶ Leve e confortável

Área frontal inteira

- ▶ Melhor higienização e limpeza da superfície externa

Acolchoado dublado com espuma náutica

- ▶ Melhor estrutura e conforto
- ▶ Resistente à água

Calce rápido

- ▶ Mais praticidade

Riscos



Queda



Frio



Deslizamento



Abrasão



Elétrico

Trabalhos



Fabricação

Outras
IndústriasTransporte
Armazenamento

Biqueira



PLÁSTICA

PLÁSTICA

Proteção



METAL FREE



OB



SRC



E



I



WRU



0% METAL



MADE SYSTEM



AIR FLOW



TECHMICRO

Tecnologias

MANAUS OB SRC

LINHA EVOLUTION



Tênis de calce rápido OB SRC I E WRU Proteção dos pés - Ocupacional

Côncavo na parte traseira que facilita a remoção

- ▶ Facilita a remoção

Tecnologias

AIR FLOW

Forro sem espuma e feltro

- ▶ Maior fluxo de ar
- ▶ Melhor respirabilidade e conforto

MADE SYSTEM

Tecnologia de fabricação em 5 estruturas

- ▶ 1 Cabedal
- ▶ 2 Palmilha de conforto: para melhor acomodação dos pés
- ▶ 3 Palmilha de montagem: estrutura fixada ao cabedal através de costura cruzada
- ▶ 4 Entressola: para melhor absorção de impacto ao caminhar
- ▶ 5 Sola: maior estabilidade e segurança

TECHMICRO

Microfibra em poliamida

- ▶ Alta resistência
- ▶ Maior respirabilidade
- ▶ Hidrofugada
- ▶ Leve

CA 45.601

- ▶ Aprovado para proteção dos pés contra riscos leves, agentes abrasivos, escoriantes e choques elétricos: trabalhos com baixa tensão (até 500 V) em ambiente seco

Cabedal

Cabedal desenvolvido em microfibra Techmicro com espessura de 1,9 mm.

Forro interno

Forro em monofilamento de poliéster com camada dupla.

Palmilha de conforto

Palmilha conformada em EVA bactericida.

Palmilha de montagem

Palmilha de montagem em manta de não tecido dublado com EVA 2,5 mm.

Solado

CONFORT PLUS

- Oferece alto desempenho, durabilidade e absorção de impacto para maior conforto
- ▶ PU injetado diretamente no cabedal com camada compacta que contorna toda extremidade
 - ▶ Ranhuras que facilitam a saída da água e lama
 - ▶ Alta performance



Normas

ABNT NBR ISO 20347

ABNT NBR 16603
500V - SECO

Indicações de uso

Tênis para indústria alimentícia.

Validade

36 meses a partir da data de fabricação gravada no calçado.

Garantia

6 meses, sendo 90 dias de garantia legal por lei (CDC), contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e 90 dias de garantia contratual concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação.

enjoy safety.



MANAUS OB SRC

LINHA EVOLUTION



Tênis de calce rápido OB SRC I E WRU
Proteção dos pés - Ocupacional

WPSMANAUOBBC35	Branco/Cinza	35 → 45	115 mm	240 mm	3660348256735	13660348256731	4	4	0,370 Kg
WPSMANAUOBBC36				245 mm	3660348256742	13660348256745	4	4	
WPSMANAUOBBC37				255 mm	3660348256759	13660348256759	4	4	
WPSMANAUOBBC38				260 mm	3660348256766	13660348256763	10	10	
WPSMANAUOBBC39				270 mm	3660348256773	13660348256777	10	10	
WPSMANAUOBBC40				275 mm	3660348256780	13660348256781	10	10	
WPSMANAUOBBC41				280 mm	3660348256797	13660348256795	10	10	
WPSMANAUOBBC42				285 mm	3660348256803	13660348256808	10	10	
WPSMANAUOBBC43				290 mm	3660348256810	13660348256812	10	10	
WPSMANAUOBBC44				300 mm	3660348256827	13660348256826	4	4	
WPSMANAUOBBC45				305 mm	3660348256834	13660348256830	4	4	

* A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.

** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.

0422

enjoy safety.



www.deltaplusbrasil.com.br