

MARINGÁ SB SRC

LINHA PREMIUM

Bota frigorífica SB SRC CI E WRU
Proteção dos pés - Segurança



Descrição

Coturno de segurança (SB), fechamento de contato (velcro), confeccionado em microfibra hidrofugada, forração térmica em lã sintética para isolamento ao frio, biqueira de composite e capa protetora externa em TPU, solado de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal. Oferece isolamento ao frio (CI), resistência ao escorregamento em piso

cerâmico com detergente e aço com óleo (SRC), solado com absorção de energia no calcanhar (E) e cabedal em microfibra hidrofugada com resistência a passagem de água (WRU).

Detalhes

AIR FLOW

Forro sem espuma e feltro

- ▶ Melhor fluxo de ar e respirabilidade

TPU+

Microfilme em TPU

- ▶ Maior resistência
- ▶ Alta proteção contra atritos de objetos cortantes e abrasivos

TECHMICRO

Microfibra em poliamida

- ▶ Alta resistência
- ▶ Maior respirabilidade
- ▶ Hidrofugada
- ▶ Leve

Riscos



Impacto



Queda



Frio



Deslizamento



Abrasão

Trabalhos



Hotelaria
Serviços de
alimentação



Fabricação



Transporte
Armazenamento



Outras
indústrias

Biqueira



COMPOSITE



METAL FREE



SB



SRC



CI



E



WRU



MADE SYSTEM



AIR FLOW



TPU+



TECHMICRO

Proteção

Adicionais

Tecnologias

MARINGÁ SB SRC

LINHA PREMIUM



Bota frigorífica SB SRC CI E WRU Proteção dos pés - Segurança

Acolchoada dublado com espuma náutica

- ▶ Melhor estrutura e conforto
- ▶ Resistente a água

Forro em lã sintética

- ▶ Mantém a temperatura dos pés

Componentes refletivos na parte lateral e traseira

- ▶ Alta visibilidade

Sobrebiqueira em TPU por fusão termo selada

- ▶ Alta proteção de atrito

Biqueira de COMPOSITE 200 J

- ▶ Mais leve que o aço
- ▶ Materia não condutor de calor e frio

CA 45.650

- ▶ Aprovada para proteção dos pés contra impactos, agentes abrasivos, escoriantes e térmicos (frio)

Cabedal

Cabedal desenvolvido em microfibra TECHMICRO com espessura de 1,9 mm.

Forro interno

Forro em manta de lã sintética com proteção térmica..

Palmilha de conforto

Palmilha conformada em EVA bactericida.

Palmilha de montagem

Palmilha de montagem em manta de não tecido dublado com EVA 2,5 mm.

Solado

Solado tecnologia PREMIER bidensidade em poliuretano, injetado diretamente no cabedal. Oferece rápida drenagem de água formando alta capacidade antiderrapante.



Normas

NBR ISO 20345

Indicações de uso

Bota para indústria frigorífica.

Validade

36 meses a partir da data de fabricação gravada no calçado.

Garantia

6 meses, sendo 90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e 90 dias garantia contratual concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação.

enjoy safety

MARINGÁ SB SRC

LINHA PREMIUM



Bota frigorífica SB SRC CI E WRU
Proteção dos pés - Segurança



WPSMARINSBBC35	Branco-Cinza	35 → 45	210 mm	230 mm	3660348257657	13660348257657	5	5	0,490 Kg
WPSMARINSBBC36				235 mm	3660348257664	13660348257661	5	5	
WPSMARINSBBC37				245 mm	3660348257671	13660348257675	5	5	
WPSMARINSBBC38				250 mm	3660348257688	13660348257689	5	5	
WPSMARINSBBC39				260 mm	3660348257695	13660348257693	5	5	
WPSMARINSBBC40				265 mm	3660348257701	13660348257706	5	5	
WPSMARINSBBC41				270 mm	3660348257718	13660348257710	5	5	
WPSMARINSBBC42				275 mm	3660348257725	13660348257724	5	5	
WPSMARINSBBC43				285 mm	3660348257732	13660348257738	5	5	
WPSMARINSBBC44				290 mm	3660348257749	13660348257742	5	5	
WPSMARINSBBC45				300 mm	3660348257756	13660348257756	5	5	

* A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.

** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.

0724

enjoy safety