

NORONHA OB SRC

LINHA PREMIUM

Tênis boot de amarrar OB SRC E FO
Proteção dos pés - Ocupacional



Descrição

Tênis Boot ocupacional (OB) de amarrar acolchoado, biqueira termoplástica conformada, confeccionado em nylon ripstop com áreas de proteção em TPU termo fixado, com solado PU/borracha bicomponente e bidensidade termocolado diretamente no cabedal. Possui resistência ao escorregamento em piso

cerâmico com detergente e aço com óleo (SRC), solado com absorção de energia no calcanhar (E) e resistência a hidrocarbonetos (FO).

Detalhes

SEAMLESS

Sem costuras e emendas

- ▶ Leve
- ▶ Maior conforto

AIR FLOW

Forro sem espuma e feltro

- ▶ Maior fluxo de ar
- ▶ Melhor respirabilidade e conforto

0% SHOCK

Palmilha de poliuretano injetada com visco elástico

- ▶ Maior capacidade de resiliência
- ▶ Excelente conforto

TPU+

Microfilme em TPU

- ▶ Maior resistência
- ▶ Alta proteção contra atritos de objetos cortantes e abrasivos

Riscos



Queda Deslizamento Abrasão

Trabalhos



Agricultura Silvicultura Pesca
 Construção Obras Energia Eólica Fabricação Transporte Armazenamento

Biqueira



TERMOPLÁSTICA

Proteção



METAL FREE



OB



SRC



E



FO



MADE SYSTEM



SEAMLESS



AIR FLOW



0% SHOCK



TPU+



TECHMICRO

NORONHA OB SRC

LINHA PREMIUM



Tênis boot de amarrar OB SRC E FO Proteção dos pés - Ocupacional

TECHMICRO

Microfibras em poliamida

- ▶ Alta resistência
- ▶ Maior respirabilidade
- ▶ Hidrofugada
- ▶ Leve

Lingueta em neoprene com sistema de bolso integrado para ponteiros de cadarço

- ▶ Maior praticidade

Biqueira METAL FREE

- ▶ Leve
- ▶ Maior conforto

CA 45.707

- ▶ Aprovado para proteção dos pés contra riscos leves, agentes abrasivos e escoriantes

Cabedal

Cabedal desenvolvido em nylon ripstop e TPU com espessura de 1 mm.

Forro interno

Forro em dupla frontura.

Palmilha de conforto

Palmilha de poliuretano injeção direta com visco elástico 0% SHOCK. Oferece maior capacidade de resiliência e excelente conforto.

Palmilha de montagem

Palmilha de montagem em manta de não tecido integral com espessura de 2,5 mm.

Solado

Solado tecnologia TRACTION bidensidade e bicomponente em borracha e poliuretano com sistema anatômico. Oferece mais leveza e conforto na dinâmica de caminhar.



Normas

NBR ISO 20347

Indicações de uso

Tênis boot para serviços gerais.

Validade

36 meses a partir da data de fabricação gravada no calçado.

Garantia

6 meses, sendo 90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e 90 dias de garantia contratual concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação.

enjoy safety

NORONHA OB SRC

LINHA PREMIUM



Tênis boot de amarrar OB SRC E FO
Proteção dos pés - Ocupacional

WPSNORONOBJ35	Preto- Amarelo	35 → 44	170 mm	235 mm	3660348257336	13660348257332	3	3	0,435 Kg
WPSNORONOBJ36				240 mm	3660348257343	13660348257346	3	3	
WPSNORONOBJ37				250 mm	3660348257350	13660348257350	3	3	
WPSNORONOBJ38				260 mm	3660348257367	13660348257364	6	6	
WPSNORONOBJ39				260 mm	3660348257374	13660348257378	6	6	
WPSNORONOBJ40				270 mm	3660348257381	13660348257382	6	6	
WPSNORONOBJ41				275 mm	3660348257398	13660348257396	6	6	
WPSNORONOBJ42				280 mm	3660348257404	13660348257409	6	6	
WPSNORONOBJ43				290 mm	3660348257411	13660348257413	6	6	
WPSNORONOBJ44				300 mm	3660348257428	13660348257427	3	3	

* A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.

** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.

0422

enjoy safety