

RORAIMA OB SRC

LINHA PREMIUM

Bota de amarrar OB SRC E FO WRU
Proteção dos pés - Ocupacional



Descrição

Bota ocupacional (OB) de amarrar acolchoada, biqueira termoplástica conformada, confeccionada em couro nobuck integral e nylon ripstop, com solado PU/borracha bicomponente e bidensidade termocolado diretamente no cabedal. Oferece resistência ao escorregamento em piso

cerâmico com detergente e aço com óleo (SRC), solado com absorção de energia no calcanhar (E), resistência a hidrocarbonetos (FO) e cabedal em couro hidrofugado com resistência a passagem de água (WRU).

Detalhes

AIR FLOW

Forro sem espuma e feltro

- ▶ Maior fluxo de ar
- ▶ Melhor respirabilidade e conforto

0% SHOCK

Palminha de poliuretano injetada com visco elástico

- ▶ Maior capacidade de resiliência
- ▶ Excelente conforto

FULL GRAIN

100% couro integral

- ▶ Formato anatômico: fácil adaptação
- ▶ Macio e confortável

Ganchos de saque rápido em nylon com design anatômico antiqueda

- ▶ Praticidade e segurança

Riscos



Queda Deslizamento Abrasão

Trabalhos



Agricultura
Silvicultura
Pescaaria

Construção
Obras

Energia
Eólica

Fabricação

Mineração
Petróleo/Gás

Transporte
Armazenamento

Biqueira



TERMOPLÁSTICA

Proteção



METAL FREE



OB



SRC



E



FO



WRU



MADE SYSTEM



AIR FLOW



0% SHOCK



FULL GRAIN

Tecnologias

RORAIMA OB SRC

LINHA PREMIUM



Bota de amarrar OB SRC E FO WRU
Proteção dos pés - Ocupacional

Cabedal em couro com aberturas em nylon

- ▶ Maior segurança e respirabilidade

Biqueira METAL FREE

- ▶ Leve
- ▶ Maior conforto

Solado ATTACK bicomponente de borracha e poliuretano, com travas multidirecionais

- ▶ Ideal para terrenos irregulares

CA 45.860

- ▶ Aprovada para proteção dos pés contra riscos leves, agentes abrasivos e escoriantes

Cabedal

Cabedal desenvolvido em couro nobuck acabamento integral com espessura de 1,8 a 2 mm.

Forro interno

Forro em dupla frontura.

Palmilha de conforto

Palmilha de poliuretano injeção direta com visco elástico 0% SHOCK. Oferece maior capacidade de resiliência e excelente conforto.

Palmilha de montagem

Palmilha de montagem em manta de não tecido integral com espessura de 2,5 mm.

Solado

Solado tecnologia ATTACK bidensidade e bicomponente em borracha e poliuretano. Oferece grande capacidade de tração em ambientes irregulares.



Normas

NBR ISO 20347

Indicações de uso

Bota para serviço outdoor e de engenharia.

Validade

36 meses a partir da data de fabricação gravada no calçado.

Garantia

6 meses, sendo 90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e 90 dias garantia contratual concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação.

enjoy safety

RORAIMA OB SRC

LINHA PREMIUM



Bota de amarrar OB SRC E FO WRU
Proteção dos pés - Ocupacional

WPSRORAIOBNO36	Preto-Cinza	36 → 45	165 mm	240 mm	3660348257442	13660348257445	3	3	0,550 Kg
WPSRORAIOBNO37				250 mm	3660348257459	13660348257459	3	3	
WPSRORAIOBNO38				260 mm	3660348257466	13660348257463	6	6	
WPSRORAIOBNO39				260 mm	3660348257473	13660348257477	6	6	
WPSRORAIOBNO40				270 mm	3660348257480	13660348257481	6	6	
WPSRORAIOBNO41				275 mm	3660348257497	13660348257495	6	6	
WPSRORAIOBNO42				280 mm	3660348257503	13660348257508	6	6	
WPSRORAIOBNO43				290 mm	3660348257510	13660348257512	6	6	
WPSRORAIOBNO44				300 mm	3660348257527	13660348257526	3	3	
WPSRORAIOBNO45				305 mm	3660348257534	13660348257530	3	3	
WPSRORAIOBMA36				Marrom-Laranja	36 → 45	165 mm	240 mm	3660348257541	
WPSRORAIOBMA37	250 mm	3660348257558	13660348257558				3	3	
WPSRORAIOBMA38	260 mm	3660348257565	13660348257562				6	6	
WPSRORAIOBMA39	260 mm	3660348257572	13660348257576				6	6	
WPSRORAIOBMA40	270 mm	3660348257589	13660348257580				6	6	
WPSRORAIOBMA41	275 mm	3660348257596	13660348257594				6	6	
WPSRORAIOBMA42	280 mm	3660348257602	13660348257607				6	6	
WPSRORAIOBMA43	290 mm	3660348257619	13660348257611				6	6	
WPSRORAIOBMA44	300 mm	3660348257626	13660348257625				3	3	
WPSRORAIOBMA45	305 mm	3660348257633	13660348257639				3	3	

* A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.

** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.

0923

enjoy safety