

SALVADOR SBP SRC

LINHA PREMIUM

Ref.: SOS 8 15090

Bota de bombeiro SB SRC AN CI HI3 P WRU
Proteção dos pés - bombeiro**Descrição**

Calçado de segurança para bombeiros, constituído em couro hidrofugado antichamas, resistente a isolamento ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove o isolamento térmico. Forração interna com material de poliéster e poliamida, 100% impermeável de resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Palmilha de conforto em EVA/PU (poliuretano), proteção frontal de borracha, biqueira de composite resistente ao impacto. Sistema de fechamento com atacadores e saque rápido com fecho rápido. Solado de borracha vulcanizado antiestático com resistência ao calor.

Trabalhos**Riscos****Biqueira****Proteção****Adicionais****Tecnologias**

SALVADOR SBP SRC

LINHA PREMIUM

Ref.: SOS 8 15090

Bota de bombeiro SB SRC AN CI H13 P WRU

Proteção dos pés - bombeiro



Detalhes

Solado FIRE

Unisola nitrílica vulcanizada

- ▶ Proteção térmica definitiva contra calor e chamas
- ▶ Excelente conforto nas atividades de resgate e salvamento

AIR FLOW

Forro sem espuma e feltro

- ▶ Maior fluxo de ar
- ▶ Melhor respirabilidade e conforto

DRY SYSTEM

Forração com sistema de meia

- ▶ 100% impermeável
- ▶ Respirável

FULL GRAIN

100% couro integral

- ▶ Formato anatômico: fácil adaptação
- ▶ Macio e confortável

SUN REFLECT

Reflexão do calor

- ▶ Térmico
- ▶ Maior conforto

V2

Sistema de saque rápido

- ▶ Agilidade
- ▶ Ajuste
- ▶ Funcionalidade

0% SHOCK

Palmilha de poliuretano injetada com visco elástico

- ▶ Maior capacidade de resiliência
- ▶ Excelente conforto

Biqueira METAL FREE

- ▶ Leve
- ▶ Maior conforto

CA 40.631

- ▶ Aprovada para proteção dos pés contra agentes térmicos (calor e chamas)

Cabedal

Cabedal desenvolvido em couro hidrofugado de estampa lisa antichamas.

Forro interno

Forro em dupla frontura.

Palmilha de conforto

Palmilha de poliuretano injeção direta com visco elástico 0% SHOCK. Oferece maior capacidade de resiliência e excelente conforto.

Palmilha de montagem

Manta antiperfuro em 3 camadas.

Solado

Solado tecnologia FIRE unisola nitrílica vulcanizada.

Oferece resistência à alta temperatura e maior segurança nas atividades de resgate e salvamento.

Normas

NBR ISO 20345

EN 15090

Indicações de uso

Operações de combate a incêndio.

Validade

36 meses a partir da data de fabricação gravada no calçado.

enjoy safety

SALVADOR SBP SRC**LINHA PREMIUM**

Ref.: SOS 8 15090

Bota de bombeiro SB SRC AN CI H13 P WRU
Proteção dos pés - bombeiro**Garantia**

12 meses, sendo 90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e 240 dias garantia contratual concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação.



WPSSALSBPNO35	Preto	35→46	220 mm	240 mm	3295249282233	13295249282230	6	6	0,630
WPSSALSBPNO36				245 mm	3295249282240	13295249282247	6	6	0,686
WPSSALSBPNO37				250 mm	3295249282257	13295249282254	6	6	0,742
WPSSALSBPNO38				255 mm	3295249282264	13295249282261	6	6	0,798
WPSSALSBPNO39				260 mm	3295249282271	13295249282278	6	6	0,854
WPSSALSBPNO40				265 mm	3295249282288	13295249282285	6	6	0,910
WPSSALSBPNO41				270 mm	3295249282349	13295249282346	6	6	0,966
WPSSALSBPNO42				275 mm	3295249282295	13295249282292	6	6	1,022
WPSSALSBPNO43				280 mm	3295249282301	13295249282308	6	6	1,078
WPSSALSBPNO44				285 mm	3295249282318	13295249282315	6	6	1,134
WPSSALSBPNO45				290 mm	3295249282325	13295249282322	6	6	1,190
WPSSALSBPNO46				295 mm	3295249282332	13295249282339	6	6	1,246

* A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.

** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.

0923

enjoy safety