

**TR01830U**

LINHA PREMIUM

Trava-quedas retrátil resgatador com sistema de guincho integrado 3-way  
**Proteção contra quedas**



### Descrição

▶ Trava-quedas retrátil resgatador para retenção de quedas com sistema de guincho integrado 3-way. O trava-quedas faz parte de um sistema de detenção de queda com curso de retorno automático em cabo de aço inoxidável Ø 5 mm e com comprimento 30 m. Função guincho de salvamento com

manivela desmontável. Câster em ABS. Sistema de bloqueio por inércia. Dissipador de energia. Um conector com indicador de queda e giratório. É composto pelos seguintes componentes: olhal de ancoragem com destorcedor; conector classe T com destorcedor com giro de 360° e indicador de quedas; câster ou carcaça altamente resistente em ABS; equipado com cartão NFC e etiqueta para controle de inspeção; função Off: Trava-quedas retrátil e função ON: Guincho resgatador; carga máxima de 100 Kg conforme NBR 14.628/14.629; carga máxima de 150 kg conforme EN360.

### Detalhes

**Olhal de ancoragem com destorcedor com giro de 360°**

**Olhal de ancoragem fixo tipo manilha**

**ID Card**

▶ Cartão NFC para controle e inspeção

**Cabo de aço inox**

▶ Alta durabilidade

#### Riscos



Queda

#### Trabalhos



Hotelaria  
Serviços de  
alimentação



Agricultura  
Silvicultura  
Pescaria



Energia  
Eólica



Informação/  
Comunicação



Fabricação



Mineração  
Petróleo/Gás



Transporte/  
Armazenamento



Outras  
indústrias

#### Deslocações verticais



1

Grandes  
deslocações  
verticais em  
instalação  
permanente



5

Deslocamentos  
verticais  
em espaço  
confinado



13

Salvamento e  
resgate



7

Grandes  
deslocamentos  
horizontais  
sobre estrutura  
vertical



11

Deslocamentos  
horizontais  
sobre linha  
de vida

#### Deslocações horizontais

**TR01830U**

LINHA PREMIUM



## Trava-quedas retrátil resgatador com sistema de guincho integrado 3-way

### Proteção contra quedas

#### Indicador de queda

- ▶ Fácil inspeção visual

#### Alça de transporte integrada

- ▶ Facilita o transporte e posicionamento

#### Sistema de trava patenteado

- ▶ Maior rendimento de absorção de energia

#### Sistema patenteado "ON-OFF"

- ▶ ON: função guincho resgatador
- ▶ OFF: função trava-quedas retrátil

#### Manivela de salvamento desmontável

- ▶ Praticidade e segurança

#### Produto à prova d'água

- ▶ Resistência em ambientes agressivos

#### AM019

- ▶ Conector classe T com destorcedor com giro de 360°

### Normas

- NBR 14.628 - Trava quedas retrátil
- NBR 14.629 - Absorvedor de energia
- NBR 15.837 - Conectores
- EN360 - 150 kg
- EN1496 - Classe A - 150 kg

### Indicações de uso

Trabalhos em altura onde exista risco de queda, movimentação vertical e inclinada em linha de vida específica. Proteção contra queda durante deslocamento vertical (ascensão e descensão), inclinado e acesso a espaços confinados (tripés, monopés ou ponto de ancoragem específico) e outras atividades correlatas.



O dispositivo deve ser conectado ao ponto de ancoragem contra quedas do cinturão de segurança.



Fator de queda 0. O ponto de fixação deve ficar situado acima do utilizador e possuir uma resistência mínima de 15 kN.



Não utilizar em posição horizontal.



O ângulo máximo de inclinação deve ser de 40°

### Composição

Poliamida (PA), poliéster (PES), termopolímero (TPE), aço inoxidável (Inox 304), alumínio (AL), acrilonitrila butadieno estireno (ABS), cobre (CU), polioximetileno (POM).

### Validade

5 anos para equipamentos têxteis e componentes metálicos, contados a partir da data de fabricação, se mantidos conforme instruções de armazenamento. Considerar como lote de fabricação a data de fabricação marcada no produto.

### Garantia

Este produto é garantido por 1 ano contra qualquer defeito de fabricação. Estão excluídos desta garantia: desgaste normal ou uso excessivo; modificações ou retoques; armazenamento em locais inadequados; falta de higienização e limpeza; utilizações para as quais este produto não está destinado; oxidação por salinidade, transpiração do corpo ou armazenamento com o equipamento ainda úmido ou molhado; negligências. Em caso de dúvida, entre em contato através do e-mail: [sac@deltaplusbrasil.com.br](mailto:sac@deltaplusbrasil.com.br).

enjoy safety

**TR01830U**

LINHA PREMIUM

Trava-quedas retrátil resgatador com sistema de guincho integrado 3-way

**Proteção contra quedas**

REFERÊNCIA	CABO DE AÇO Ø(mm)	COMPRIMENTO (m)	REFERÊNCIA DO CONECTOR E CLASSE		CARGA MÁXIMA	USO NA VERTICAL	VALOR H (deslocamento de queda) (m)	ZONA LIVRE DE QUEDA (m)	
TR01830U	Ø5 INOX	30	T	AM019	EN360: 150 Kg / EN1496-A: 100 Kg / NBR 14628: 100 Kg	Uso no fator de queda 0, na vertical e com inclinação de 40°	1,7	2,7	
									
WPSTR01830U	Preto e Laranja	30 m	Ø 5 INOX		3295249292225	13295249292222	1	1	14,535 Kg

0823

enjoy safety